

POUR UN BÉTON DÉCORATIF DIFFÉRENT....

Le béton CECCON STYLE est une gamme de bétons décoratifs prêts à l'emploi, conforme à la norme NF et conçue pour l'aménagement et la valorisation des espaces extérieurs. Notre gamme de produits Décoratif permet de répondre à l'ensemble de vos attentes en terme de teintes, aspects et finitions. Les bétons CECCON STYLE s'intègrent à tous vos projets.

LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME DECO

Notre gamme Béton s'accommode des enjeux esthétiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. De plus, les variantes proposées permettent de répondre à l'ensemble de vos exigences en s'intégrant parfaitement aux architectures locales.

LES PRODUITS CECCO STYLE

- CECCON STYLE Désactivé
- CECCON STYLE Bouchardé, Poli ou sablé
- CECCON STYLE Empreinte - Matricé
- CECCON STYLE Balayé
- CECCON STYLE Coloré
- CECCON STYLE Poreux ou Drainant



Spécificités

Techniques

Classes
expositions
XF1 à 4

Production
en centrale
dédiée

Classe de
résistance
C30/37

Conformité à
la Norme NF

Teinté dans
la masse

Micro Fibres
biosourcées

VARIANTES

Colorant : Multiples combinaisons (ocre, jaune, rouge, marron, noir, ton pierre...).

Traitement préventif de surface

Utilisation de **Micro-Fibres**, polypropylène ou **Métal** selon DTU 13.3

Ouvrabilité : Consistance fluide de type S4 facilitant la mise en œuvre du béton.

DOMAINES D'APPLICATIONS

CECCON STYLE DÉSACTIVÉ permet de créer des sols bétons décoratifs solides, durables, esthétiques et écologiques: Terrasse, centres commerciaux, places publiques, zones piétonnes, espaces réservés au sport etc...

CONSEILS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

CECCON STYLE DÉSACTIVÉ nécessite une pose spécifique. Les exigences techniques sont à respecter afin de garantir la solidité et le rendu de l'ouvrage. Que ce soit pour une cour, une terrasse de maison, pour une allée ou une dalle de jeu dans le jardin, il sera important de bien suivre les prérequis de pose et de coulage.

ENTRETIEN

Traitement préventifs : Pour faciliter l'entretien de votre béton, il conviendra d'appliquer un traitement hydrofuge lors du coulage qui ainsi permettra de prolonger la durabilité de votre revêtement en évitant la formation de mousse et un nettoyage annuel contraignant.

Traitement curatifs : Les tâches et salissures peuvent aussi être évitées par l'application de film protecteur en surface.. Un simple brossage léger ou lavage au jet (pas de karcher- trop agressif pour les granulats), suffira à conserver l'éclat de votre sol.

LES AVANTAGES PRODUITS

- Grande variété de teintes et de finition disponibles sur demande
- Entretien réduit
- Résistance mécanique
- Très bonne résistance à l'usure et au froid
- Recyclable

Phase 1

Préparation avant coulage
1 - Délimiter l'aire de coulage et les m³ béton nécessaires
2 - Préparation du sol avec sous-couche de type grave 0/20 ou 0/30 sur 20 cm d'épaisseur et compactage

Phase 2

Préparation avant coulage
1 - Préparer votre coffrage
2 - installer le polyane avec recouvrement des lés de 20 cm minimum

Phase 3

Coulage
1 - Commandez votre béton désactivé à notre centrale de béton prêt à l'emploi
2 - Le béton est livré sur votre chantier, tout prêt à être coulé.